



Podnikatelská 545, Praha 9, 190 11 Běchovice
IČO: 26170337 DIČ:CZ26170337
Tel.: 281868122 Fax: 281868121
www.vokpok.cz email: vokoun@vokpok.cz

výrobní tolerance dle ČSN ISO 2768-1)014240

Výrobní tolerance pro vrtání otvorů do plechů 0,5-4,0 mm :

Ruční vrtání nebo lochování : + - 1,2 mm
CNC vrtání : + - 0,2 mm

Mezní úchytky délkových rozměrů plechů v mm :

Přes 30 do 150 mm	+ - 0,8 mm
Přes 150 do 500 mm	+ - 1,2 mm
Přes 500 do 1000 mm	+ - 2,0 mm
Přes 1000 do 2000 mm	+ - 3,0 mm
Přes 2000 nad 4000 mm	+ - 4,0 mm

Mezní úchytky délkových rozměrů kompozitních panelů (BOND) v mm :

Přes 30 do 150 mm	+ - 2,0 mm
Přes 150 do 500 mm	+ - 2,0 mm
Přes 500 do 1000 mm	+ - 2,0 mm
Přes 1000 do 2000 mm	+ - 4,0 mm
Přes 2000 nad 4000 mm	+ - 8,0 mm

U hliníkových materiálů je nutné zohlednit roztažnost vzhledem k teplotě.
Jedná se o maximální povolené výrobní tolerance, nemusí být využity.

V Praze dne 30.6.2016